



PENTEK™
F I L T R A T I O N

Картриджи Pentek: продолжение 60-летней истории

Разные производители и типы систем очистки воды используют свои стандарты. В отличие от, например, батареек, здесь нет одного универсального стандарта для всех картриджей.

Картриджи Pentek Filtration имеют самые распространенные форматы Slim Line (SL) и Big Blue (BB), созданные ещё в 1967 году американской корпорацией Plymouth Products. Эти картриджи были известны в России с начала 90-х годов сначала под брендами Ametek, затем US Filter, Pentek и Pentair. С 2026 года обобщенный шестидесятилетний опыт и совершенные технологии в производстве картриджей снова доступны в России под торговой маркой Pentek Filtration. Картриджи Pentek Filtration были и остаются признанным лидером на рынке фильтров для очистки воды.



Картриджи механической очистки. Серия WP.

Благодаря точной и плотной намотке нити картриджи WP имеют большую площадь фильтрующей поверхности, повышенную грязеемкость и лучшую селективность, поэтому лучше работают на сильно загрязненной воде. Удаляют песок, осадок, ржавчину и другие нерастворимые частицы.



- Картридж **PENTEK WP-5** (намотка, полипропилен)
- Картридж **PENTEK WP-5-BB** (намотка, полипропилен)
- Картридж **PENTEK WP-5-BB20** (намотка, полипропилен)

Диапазон рабочих температур: 4-80°C
Номинальный рейтинг фильтрации: 5 мкм

Сорбционные картриджи. Серия RFC.

Картриджи радиального потока с гранулированным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов - удаляют хлор и органические соединения, улучшают органолептические свойства воды. Производят так же механическую очистку воды от частиц крупнее 5 мкм.



- Картридж **PENTEK RFC-BB** (гранул.уголь)
Ресурс до 30 000л
Номинальный поток — 17л/мин @ 0,2 атм (в начале срока службы)
- Картридж **PENTEK RFC-BB20** (гранул.уголь) Ресурс до 60 000л
Ресурс до 60 000л
Номинальный поток — 34л/мин @ 0,2 атм (в начале срока службы)
Диапазон рабочих температур: 4-52°C
Номинальный рейтинг фильтрации: 5 мкм